

Condutas Flexíveis

Flexiva Combi

Brochura de Produto

www.lusotrade.pt

 **FLEXIVA**

CE
EN 14304

TSE
TS 14304

ASTM
INTERNATIONAL
Standards Worldwide

CSTB
le futur en construction

CONDUTAS DE VENTILAÇÃO FLEXÍVEIS DE ALUMÍNIO REVESTIDO (FLEXIVA COMBI)



As condutas flexíveis **Combi**, destinam-se a ser usadas em sistemas de aquecimento, arrefecimento e ventilação. As suas superfícies interna e externa são revestidas com alumínio e PVC, respetivamente.

Disponível nas versões:
Não Isolado

Características principais:

- > Hermético. Possui alta resistência à tração e impacto;
- > Retardante de Chama;
- > Produzido de acordo com a norma EN13180;
- > Não libertação de gases tóxicos em caso de incêndio.

Áreas de Aplicação:

- > Aquecimento, arrefecimento e ventilação;



Informação Técnica

| Características Técnicas | Desempenho | Norma Técnica Harmonizada |
|--|---------------------|---------------------------|
| Velocidade máxima de passagem de ar | 30 m/s | EN 13180 |
| Diâmetro | Class A | |
| Estanquicidade | Class C | |
| Gama de pressões | -400 Pa até 5000 Pa | |
| Flexibilidade | Aprovado | |
| Deformação máxima | Aprovado | |
| Pressão de deformação na conduta prensada e não prensada | Aprovado | |
| Temperatura de operação | -30°C a 80°C | |

LUSO TRADE



Rua Carlos J. Moreira, nº 30
2420-115 Caranguejeira
Leiria, Portugal

t. +351 244 613 839
geral@lusotrade.pt



www.lusotrade.pt

